

AZ9550 - AZ9550A

HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER



DESCRIERE PRODUS

AZ9550 - AZ9550A HP Fade-Out Thinner este un diluant de racord dedicat lacului CC6500 High Performance VOC Clear. Este special conceput pentru tehnologia acestui lac astfel incat sa permita mici reparatii netede si invizibile cu o finisare fara efort.

Un diluant de racord dedicat lacurilor CC6500 High Performance VOC Clear si CC6700 Ultra Performance Energy Clearcoat.

CARACTERISTICI

- 01 Sistem rapid si usor de folosit pentru a netezi zonele de trecere.
- 02 Polizare usoara.
- 03 Face parte din sistemul Fast Repair.
- 04 Finisare de inalta calitate.

FIȘA TEHNICĂ

AZ9550 - AZ9550A




HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER

Pregătirea produselor - aplicație Standard



Este recomandată utilizarea echipamentului adecvat pentru protecție, în timpul aplicării, pentru a evita iritații respiratorii, de piele sau de ochi.



Poate fi folosit cu:

2K Activat	CC6500 High Performance VOC Clear
2K Activat	CC6700 Ultra Performance Energy Clearcoat
2K Activat	CC6750 Ultra Performance Energy System Clear

Pentru instrucțiunile recomandate, consultați paginile următoare.



Nu se aplică.

Conform
directivei COV

Acest amestec de produs nu este conform cu directiva COV

FIȘA TEHNICĂ

AZ9550 - AZ9550A



HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER

Pregătirea produselor - aplicație Cutie spray




Este recomandată utilizarea echipamentului adecvat pentru protecție, în timpul aplicării, pentru a evita iritații respiratorii, de piele sau de ochi.



Poate fi folosit cu:

2K Activat	CC6500 High Performance VOC Clear
2K Activat	CC6700 Ultra Performance Energy Clearcoat
2K Activat	CC6750 Ultra Performance Energy System Clear

Pentru instrucțiunile recomandate, consultați paginile următoare.



Nu se aplică.

Conform
directivei COV

2004/42/IIB(e)(840) 810: Valoarea limită europeană pentru acest produs (categorie produs: IIB(e)) în formă gata de folosire este maximum 840 g/l COV. Conținutul COV al acestui produs, în formă gata de folosire, este de maximum 810 g/l.

FIȘA TEHNICĂ

AZ9550 - AZ9550A



HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER

Metodă de Blend-in pentru VOC Clearcoat



Polish the fade-out area with a coarse polish compound and wipe off all residues. Sand the transition zone towards the fade-out area with e.g. 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc or similar abrasives from other suppliers. Clean the prepared area with 3911WB Waterborne Final Clean.

Mix CC6500 High Performance VOC Clear or CC6700 Ultra Performance Energy Clear according to the TDS recommendations. Overcoat Basecoat with ready-to-spray CC6500 High Performance VOC Clear or CC6700 Ultra Performance Energy Clear. Fade-out the clear in staggered coats with reduced pressure onto the sanded area and till the edge of the polished area.

Apply, within 5 minutes, pure AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner in several thin coats with reduced pressure (when using spraygun) into the polished area. Dissolve the overspray and smoothen the transition zone of the clearcoat. Dry according to the TDS recommendations of the respective clear. Additional IR drying of the fade-out area may reduce the risk of roll-ups.

Dacă este necesar, după uscare și răcire șlefuiți ușor zona de tranziție, în funcție de finisajul ce trebuie atins, de ex. cu 3M Trizact P3000 sau comparabil.

Polișați folosind o mașină de polițat rotativă. Asigurați-vă că controlați presiunea de contact și direcția de rotație de la pelicula închisă spre suprafața de trecere

FIȘA TEHNICĂ

AZ9550 - AZ9550A



HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER

Produse

AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner
AZ9550A High Performance Fade-Out Thinner



Curățați după utilizare cu un diluant potrivit pentru spălat pistoale.

Indicații

- AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner can only be used with CC6500 High Performance VOC Clear and CC6700 Ultra Performance Energy Cleacoat.
- AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner cannot be mixed 1:1 ratio with CC6500 High Performance VOC Clear and CC6700 Ultra Performance Energy Cleacoat

Consultați Fișa de Securitate înainte de utilizare. Atenție la informațiile de precauție afișate pe recipient.

Toate celelalte produse menționate în procesul de refinisare fac parte din gama de produse Cromax. Proprietățile sistemului nu vor fi valabile când materialul respectiv este utilizat în combinație cu orice alte materiale sau aditivi care nu fac parte din gama de produse Cromax, decât dacă este altfel explicit specificat.

Doar pentru uz profesional! Informația oferită în această documentație a fost selectată cu atenție. Este bazată pe cele mai bune cunoștințe ale noastre referitoare la subiect, la data acestui document. Informația este dată doar în scopul informării. Nu suntem răspunzători pentru corectitudinea, acuratețea și completitudinea acesteia. Este responsabilitatea utilizatorului de a verifica informația cu privire la actualizare și conformitate cu scopul intenționat. Proprietatea intelectuală din această Informație, inclusiv patente, mărci și drepturi de autor, este protejată. Toate drepturile rezervate. Fișa de Securitate relevantă și Avertismentele afișate pe eticheta produsului trebuie să fie citite. Ne rezervăm dreptul de a modifica / elimina elemente din această Informație în orice moment, fără înștiințare și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru actualizarea Informației. Toate regulile menționate în această clauză se vor aplica în același mod pentru orice modificări viitoare și amendări.